



HAC-HDW3200LP-0210B-S5

Dahua



Dahua HAC-HDW3200LP-0210B-S5. Microdomo fijo 4 en 1 serie PRO con Smart IR de 3 m para interior. CMOS 1/2,7" de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) por un puerto BNC. Óptica fija de 2,1 mm (132°). 0,02 lux. Filtro día/noche electrónico. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo, máscaras de privacidad. Incorpora micrófono. 3AXIS. 12V CC. Hac-hdw3200lp-0210b-s5.

Especificaciones

- Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x756)
- Imágenes por segundo: 25 ips @1080P (CVI/TVI/AHD), 25 ips @720P (CVI/TVI/AHD), 50 ips @720P (CVI/TVI)
- Salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC
- Modo día/noche con filtro electrónico
- 0,02 lux F2.0 (30IRE) / 0 lux IR On
- Smart IR: 1 led, hasta 3 metros
- Óptica fija de 2,1 mm
- Ángulo de visión: 132°(H), 69°(V), 164°(D)
- OSD a través de coaxial (vídeo 1080P hasta 800 metros, 720P hasta 1200 metros)
- Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espejo
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático y manual
- Soporta máscara de privacidad de 8 zonas
- Incorpora micrófono
- Alimentación: 12V CC ($\pm 30\%$)
- Consumo: 1,9W (máx.)
- Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Humedad relativa: $<95\%$ (sin condensación)
- No apto para exteriores

- Carcasa de plástico
- Dimensiones: 60,9 (An) x 45,9 (Al) x 71,6 mm
- Peso: 90 g
- 3AXIS: 40°(PAN), 55°(TILT), 360°(Rotación)

- DAHUA-2908

